



SIMPLES
E DURADOURO

GenSalt OE

1 DURADOURO

Um dos cloradores salinos mais duradouros da sua categoria. Células com elétrodos de titânio de alta qualidade e de longa duração, garantia de tranquilidade para o utilizador. A célula pode funcionar até 7.500 horas.

Ti²²
**TITÂNIO
INTERIOR**


2 ADAPTA-SE A TODAS AS INSTALAÇÕES

A sua célula compacta e a sua caixa impermeável com certificado IPX5 permitem instalar o GenSalt OE em qualquer lugar, em espaços reduzidos e mesmo em condições húmidas.


**FÁCIL
INSTALAÇÃO**

3 INSTALAÇÃO RÁPIDA

GenSalt OE **instala-se apenas em 10 minutos** em qualquer ambiente graças ao seu **sistema patenteado Quick Fix**.




EQUIPAMENTOS



SEM MANUTENÇÃO

Eléttodos auto-limpantes mediante inversão de polaridade.



MODO COBERTURA

Redção automática da produção de cloro quando a cobertura da piscina está posta (ajustável de 0 a 20 %).

STOP

SISTEMA DE SEGURANÇA

Paragem automática em caso de falta de caudal na célula.



IMPERMEÁVEL

Unidade de controlo impermeável «IPX5» para uma instalação em qualquer tipo de local técnico.



GARANTIA INCONDICIONAL

Para a unidade de controlo e célula, independentemente das causas de deterioração.

TIPO DE PISCINAS

1 TODO O TIPO DE PISCINAS



2 PISCINAS ATÉ 110 M³ (CLIMA TEMPERADO, FILTRAÇÃO DE 8 H/DIA)



ACESSÓRIOS INCLUÍDOS



Kit de instalação da célula para mangueiras de 50 e 63 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELOS	GenSalt OE 10	GenSalt OE 17	GenSalt OE 25
Volumen máx. água (clima frio, filtração 8h/día)	40 m ³	70 m ³	110 m ³
Produção de cloro	10 g/h	17 g/h	25 g/h
Potência	60 W	100 W	140 W
Interface utilizador	Led		
Modo(s) de funcionamento	Normal, modo cobertura (0-20 %)		
Relógio / Programador	Conectado à filtração		
Inversão de polaridade	Sim: 5 h		
Taxa de sal recomendada- mín.	4 g/L - 3,0 g/L mínimo		
Segurança	Indicador «falta de sal»: reduz a produção para proteger o eléctrodo Indicador «falta de água»: paragem automática do equipamento em caso de falta de caudal de água na célula		
Posição da célula	Horizontal ou vertical		
Suportes de tubagem	DN50 mm, DN63 mm, 1 1/2" (48 mm)		
Índice de protecção	IPX5		
Alimentação 50 Hz	220-240 VAC (cabo de alimentação con ficha embutida)		

ACESSÓRIOS OPCIONAIS



Chave de aperto da célula



Tampão de invernção

Os cloradores salinos são uma solução de desinfeção **automática e eficaz**.
São fáceis de utilizar obtém-se um tratamento de água completo e **manutenção reduzida**.

2 ANOS
GARANTIA
INCONDICIONAL